



FICHA TECNICA

PREVASCALE Na6

Desincrustante desengrasante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto no es compatible con aluminio. Puede causar decoloración de ciertos metales, principalmente acero inoxidable y latón.

PrevaSCALE Na6 ha sido diseñado usando una combinación de disolventes orgánicos y surfactantes, para penetrar aceites ligeros y grasas, y después atacar agresivamente y disolver incrustaciones causadas por depósitos de minerales tales como calcio y cal.

Como con la mayoría de los desincrustantes, la meta es de disolver incrustantes calcificados causados por depósitos de minerales tales como calcio y cal. Sin embargo, esta desincrustación puede ser impedida por la presencia de aceites, grasas, y otros contaminantes. Los disolventes y surfactantes seguros y eficaces dentro de PrevaSCALE Na6 penetran y emulsifican estos contaminantes, lo cual permite que ataquen agresivamente los depósitos incrustados resistentes. A diferencia de la mayoría de los desincrustantes, PrevaSCALE Na6 no contiene fosfato, no es fumante, y no es corrosivo a la piel. Por eso, es un producto seguro y eficaz para el área de trabajo y el medio ambiente. Como no requiere ni un manejo especial ni equipos y prendas protectores durante su aplicación, PrevaSCALE Na6 es un producto amigable al usuario, versátil, y de alto rendimiento, mientras protege el medio ambiente.

CONTIENE: Sal orgánica

PARA USO EN PLANTAS ALIMENTICIAS: PrevaSCALE Na6 puede ser utilizado en plantas alimenticias siempre que no haya contaminación de alimentos durante el uso del producto. Cualquier superficie en contacto con alimentos debe ser enjuagada con agua potable antes de ser usada nuevamente.

APLICACION Y USO

- Incrustación de intercambiadores de calor
- Torres de enfriamiento
- Condensadores de Radiador
- Bombas de vacío
- Compresores de aire y de gas
- Calderas
- Turbinas
- Instalaciones de tratamiento de agua
- Tubería



MANEJO:

Usar gafas de protección, ropa impermeable y guantes de laboratorio (guantes protectores) durante el manejo de este producto.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar este producto separado de sustancias cáusticas y lejía. La mezcla de este producto con lejía emite gas de cloro.

DISPONIBILIDAD:

Al por mayor, Contenedores, Barriles y Baldes

Descargo de Responsabilidad – La información contenida en esta Ficha Técnica ha sido provista sin sugerencia de garantía. Esta información ha sido provista con los datos más actuales disponibles; sin embargo, los datos descritos en esta Ficha Técnica no deben ser considerados como una recomendación. 'Propiedades Físicas' son valores típicos, y no especificaciones. El usuario es responsable de investigar si este producto es adecuado para la aplicación específica que requiere.

Manufactured by



v.02132018



www.garretachemicalsolutions.com

Tel: +34 973 751 727

E-mails: info@qmi-es.com • comercial@qmi-es.com



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PrevaSCALE Na8 no es compatible con aluminio. Puede causar decoloración de ciertos metales, principalmente acero inoxidable y latón.

PrevaSCALE Na8 ha sido diseñado para disolver agresivamente y remover cemento no fraguado, tanto como para limpiar los residuos fuertes asociados frecuentemente con aplicaciones de cemento.

PrevaSCALE Na8 también es un desincrustante potente que se utiliza en aplicaciones de limpieza de equipos industriales.

PrevaSCALE Na8 está compuesto de una química segura y eficaz, y se diseñó para remplazar los ácidos dañinos que se emplean comúnmente para desincrustar y limpiar residuos y polvos de cemento. Ha sido diseñado para trabajar agresivamente al contactarse con una superficie, produciendo resultados inmediatos y reduciendo el tiempo requerido para la limpieza. A diferencia de los ácidos normalmente empleados en estas aplicaciones, el usuario de PrevaSCALE Na8 no requiere ningún equipo protector cuando se emplea bajo condiciones normales, usando cantidades menores, debido a que no quema la piel.

Este producto no contiene cancerígenos, produce poco olor, es bajo en compuestos orgánicos volátiles (VOC's), y es biodegradable al 100%. Estas características hacen de PrevaSCALE Na8 una alternativa segura y eficaz a los químicos dañinos.

PrevaSCALE Na8 puede ser usado de una forma segura en acero inoxidable, y en superficies de plástico o pintadas.

APLICACION Y USO

- Cemento
- Desincrustación industrial
- Equipos industriales
- Mortero
- Material de rejunto (lechada)
- Estuco
- Hormigón Proyectado (shotcrete)

MANEJO:

Usar gafas de protección, ropa impermeable y guantes de laboratorio (guantes protectores de químicos) cuando rociando o atomizando cantidades significativas de este producto, dentro de lugares encerrados

ALMACENAMIENTO: Almacenar este producto separado de sustancias cáusticas y lejía. La mezcla de este producto con lejía emite gas de cloro.

DISPONIBILIDAD: Al por mayor, Contenedores, Barriles y Baldes

Descargo de Responsabilidad – La información contenida en esta Ficha Técnica ha sido provista sin sugerencia de garantía. Esta información ha sido provista con los datos más actuales disponibles; sin embargo, los datos descritos en esta Ficha Técnica no deben ser considerados como una recomendación. 'Propiedades Físicas' son valores típicos, y no especificaciones. El usuario es responsable de investigar si este producto es adecuado para la aplicación específica que requiere.

Manufactured by



v.02132018



www.garretachemicalsolutions.com

Tel: +34 973 751 727

E-mails: info@qmi-es.com • comercial@qmi-es.com